







ALAc-LED

Lichtechtheit CRI > 85



LED / + Magnet / + Clip / + Nut alle Maße in mm. / all dimensions in mm

ALAc-LED sind bauf ormoptimiert für den flexiblen Einbau in moderne Regalsysteme. Verschiedene Anschlusskabel und ein Stromschienenkonzept runden die Produktpalette ab.

ALAc-LED is optimised for a flexible installation into modern shelving systems. Various connection cables and power supplies complete the product range.

Datenblatt / Data sheet

| | |
|--|---|
| Spannung / Voltage | 24 V |
| Elektrische Leistung / Electrical Power | 12 Watt / m |
| Lichtstrom / Luminous Flux | 1080 Lumen / m |
| Lichtfarbe / Colour Temperature | 2.700K - 3.000K - 4.000K - 5.000K Customised Colour Temperature on request |
| Lebensdauer / Lifetime | > 55.000 h / > 6 years (typical use) |
| Farbwiedergabeindex / Colour Rendering Index | CRI > 85 |
| Netzgerät / Power Supply | 100 - 240 VAC in / 24VDC out / 36 - 240 Watt |
| Lichtausbeute / Light Efficacy | 90 Lumen / Watt |
| Befestigung / Mounting Options | Magnet, Clip, Nut / Magnet, Clip, Groove |
| Abdeckung / Cover | diffus oder klar / diffused or clear |
| Länge / Length | 100 mm - 1.500 mm |
| Prüfzeichen / Compliance | VDE-ENEC 30026085/7023838, IP 20, III |